

## ZIRCON 1



CASQUE DE CHANTIER SERRAGE GLISSIÈRE  
Réf. ZIRCON1



### Caractéristiques produit

Casque de chantier polypropylène (PP) ou polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

Casque : polypropylène (PP) ou polyéthylène haute densité (HDPE)  
Basane : éponge

#### COLOR

Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert

#### SIZE

Ajustable

### Utilisations produit - Risques



Choc



Électrique



BTP / Construction

## Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

**EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier**  
-10°C +50°C: Températures standards - -10°C / +50°C  
440VAC: Isolement électrique

**EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension**  
CLASSE 0: Casques électriquement isolants - Classe 0

## Références

Références	Code barre	COLOR	SIZE		
ZIRC1BC	3295249124601	Blanc	Ajustable	40	-
ZIRC1BL	3295249124618	Bleu	Ajustable	40	-
ZIRC1GR	3295249124663	Gris	Ajustable	40	-
ZIRC1JA	3295249124625	Jaune	Ajustable	40	-
ZIRC1OR	3295249124632	Orange	Ajustable	40	-
ZIRC1RO	3295249124649	Rouge	Ajustable	40	-
ZIRC1VE	3295249124656	Vert	Ajustable	40	-